

АРТЕЗІЯ
 розумні рішення для парових систем
 вул.Бориспільська, 9, корп.73
 Київ, 02099, УКРАЇНА
 +380 67 369-52-68; +380 50 369-52-68
 info@artezia.com.ua




ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

ВКАЗІВНИК РІВНЯ

ART-MLG

Об'єкт:
Контактна особа:
Контактні дані:
Дата:



Місце встановлення:			
Робоче середовище:			
Робочий режим експлуатації:		точка 1	точка 2
<i>Тиск:</i>	<i>P бар н</i>	min	nom
<i>Температура:</i>	<i>T C</i>		
<i>Густина:</i>	<i>ρ кг/м3</i>		
Максимально можливі параметри:			
<i>Тиск:</i>	<i>Pmax бар н</i>		
<i>Температура:</i>	<i>Tmax C</i>		
Вимірювальна довжина: (між центрами патрубків приєднання до процесу)	<i>M мм</i>		
Вимоги до матеріалу в контактi з робочим середовищем: (якщо такі є)			
Приєднання до процесу:	<input type="checkbox"/> - фланцеве	Стандарт:	
	<input type="checkbox"/> - різьбове	Стандарт:	
	<input type="checkbox"/> - під зварюван.	Стандарт:	
	<input type="checkbox"/> - санітарне	Стандарт:	
Номинальний діаметр/тиск приєднання до процесу:	<i>DN/PN</i>		
Додатковий опис по приєднанню:			

Виконання верхньої кришки:

- еліптична глуха кришка
- плоска глуха кришка
- * - плоска кришка з вент. пробкою
- * - плоска кришка з вент. кульовим краном
- * - плоска кришка з вент. голчатим краном
- * - плоска кришка з трубкою під зварювання
- * - плоска кришка з фланцем

* вказати діаметр арматури / трубки / фланця DN/PN

Виконання нижньої кришки:

- глухий фланець
- ** - глухий фланець з дренажною пробкою
- ** - глухий фланець з дренажним кульовим краном
- ** - глухий фланець з дренажним голчатим краном
- ** - глухий фланець з трубкою під зварювання
- ** - глухий фланець з фланцем приєднання

** вказати діаметр арматури / трубки / фланця DN/PN

**Вимоги до кольору індикатора:
(якщо такі є)**

- білий/червоний
- білий/рожевий
- чорний/жовтий

Додаткове облаштування:

- шкала рівня (см, дм, %, інше)
- давач рівня
- кінцеві/проміжні перемикачі
- відповідні фланці
- відсічна арматура процесу
- теплова ізоляція (термочохол)
- кріо ізоляція

- стандартне виконання